

## Bedrading

Massa/-VDC: ..... ZWART

+VDC voor flitsmode 1: ..... ROOD

+VDC voor flitsmode 2: ..... WIT

+VDC voor flitsmode 3: ..... ROOD + WIT

Synchronisatie/Patroon: ..... GEEL

Om de aangesloten flitsers te synchroniseren verbindt u de GELE draden van de flitsers die u wilt synchroniseren met elkaar.

(Alle flitsers moeten hiervoor in hetzelfde patroon staan).

## Werking

### Flitspatroon:

Geef een pulse +VDC op de GELE draad

- 1 maal om naar het volgende patroon te gaan.
- 3 maal snel achter elkaar om te resetten naar FP#1


### Gelijktijdig of altemnerend flitsen (voor installatie instellen):

1. Verbindt GEEL en ROOD of WIT of ROOD+WIT Gelijktijdig met +VDC om in de groep modus te komen; de flitser zal dan kort (enkel of dubbel) flitsen.
  - Enkele flits = groep1 • Dubbele flits = groep2
2. Verwijder de GELE draad van de +VDC (laat ROOD en/of WIT wel aangesloten op de +VDC) hierna kunt u door een pulse (langer dan 3 seconden) +VDC op de GELE draad te zetten de groep veranderen:
  - Flitsers in dezelfde groep zullen gelijktijdig flitsen.
  - Flitsers van verschillende groepen zullen altemnerend flitsen.
3. Sla de instellingen op door de flitser van de spanning af te halen.

### Kleur instelling:

Bij elke flits mode kunt u één kleur mode selecteren. om dit te doen volg dan de volgende stappen:

1. Verbindt GEEL en ROOD of WIT of ROOD+WIT tegelijk met +VDC. De flitser zal dan zijn huidige kleur modus flitsen:
  - Single colour flitsen op kleur 1 = Kleur 1
  - Single colour flitsen op kleur 2 = Kleur 2
  - Dual colour flitsen op kleur 1 = Kleur 1 altemnerend met kleur 2
  - Dual colour flitsen op kleur 2 = Kleur 2 altemnerend met kleur 1
2. Verwijder de GELE draad van de +VDC geef daarna een pulse van minder dan 3 seconden om de kleur mode te veranderen.
3. Sla de instellingen op door de flitser van de spanning af te halen.



1	Double	[R65]*
2	Single	[2HZ]
3	Triple	[2HZ]
4	Quad	[2HZ]
5	Random	
6	Steady (EF)**	
7	Single	[SAE][CA13]
8	Double	[SAE]
9	Triple	[SAE]
10	Quad	[SAE]
11	Quint	[SAE]
12	Mega	
13	Giga	
14	Ultra	[SAE]
15	Single-Quad	
16	Single H/L	
17	Single-Triple-Quint	
18	Steady (Scene)	
19	Single-Single	
20	Double-Double	
21	Triple-Triple Mid	
22	Triple-Triple Fast	
23	Quint-Triple	
24	7-1 Flash	
25	7-1 Flash	
26	Quad-Single	
27	Quad-Single	
28	Quint-Quint	

FP#19-28 Flitsen altijd in dual colour.

\* De R65 keuring is afhankelijk aan het artikel dat u aangekocht heeft.

\*\* alleen voor gebruik als externe flitser.