

MegaFlare Specificaties		Megaflare Light output		
Formaat	10,8 cm Ø - 3,5 cm hoog	Geel	630 @ 128,000 mcd	
Gewicht	200 gram	Amber	625 @ 128,000 mcd	
Batterij	1200mAh Li-ion	Rood	595 @ 104,000 mcd	
AC Lader	Input: 100-240VAC 50-60Hz Output: 5.8VDC 500mA	Blauw	464 @ 38,400 mcd	
Auto lader	Input: 12-24VDC Output:5.8VDC 500mA	Groen	525 @ 80,000 mcd	
Laadtijd	2~3 uur	Wit	625 @ 18,000 mcd	
Drijfvermogen	Blijft drijven op water	Megaflare Flitspatroon en Brandtijd		
Bedrijfstemperatuur	-20°C tot +50°C			
Uitstraling	360° graden 16 LED,s	Patroon	Brandtijd	Felheid
LED kleuren	Standaard Amber & Rood	Rotate-High	6 Uur	100%
	Blauw, Rood, Groen, Wit op aanvraag	Rotate-Low	60 Uur	50%
Zichtbaarheid	Nacht: zichtbaar tot 2 KM op land en water, 5 KM vanuit de lucht Dag: zichtbaar tot 1 KM	Quad Flash-High	7 Uur	100%
		Quad Flash-Low	70 Uur	50%
Materiaal	Hoge kwaliteit kunststof PC,TPF en TPR	Double Flash-High	8 Uur	100%
Aantal LED's	16 Hoge intensiteit LED's	Single Flash Fast-High	12 Uur	100%
Veiligheid	Hermetisch afgesloten	Single Flash Slow-High	3 Uur	100%
Chemische eigenschappen	Bevat geen giftige chemicaliën, bestand tegen blootstelling aan op petroleum gebaseerde brandstoffen. Vermijd contact met aceton en benzopyrenen	Alternate-High	6 Uur	100%
		SOS	21 Uur	50%
		Solid-Low	90 Uur	50%
Type schakelaar	Drukknop			
Extra Functie	Batterij controle			
Certificaten & goedkeuring	CE/RoHS, MIL-SPEC/MIL-STD			

Opmerking: De prestaties van de batterij zijn afhankelijk van externe factoren zoals de temperatuur en leeftijd van de batterij.